



*Einschiebbarer
Abweiserstreifen*

*Gegen das Eindringen von Regenwasser
in den Ringspalt zwischen
Behälter und Auffangvorrichtung*

Schutz vor Regenwasser

Bei Außenaufstellung von Lagerbehältern in Auffangvorrichtungen können Niederschläge und Schmutz in den Zwischenraum von Lagerbehälter und Auffangvorrichtung (Ringspalt) eindringen und die Funktionsfähigkeit der Leckwarnanzeige beeinträchtigen.

Zuverlässige Abdeckung und Isolierung

Der Ringspalt kann durch einen einschiebbaren Abweiserstreifen, dessen Neigung der Dachneigung angepasst ist, abgedeckt werden. Am Behälter wird werksseitig in entsprechender Höhe ein Aufnahmeprofil aus PE angeschweißt, in das der lose mitgelieferte Abweiserstreifen einfach eingeschoben wird.

Die Vorteile liegen im optimalen Behälterhandling bis zur Aufstellung, in der einfachen Montage (ohne Eingerüsten des Behälters), in der zuverlässigen Abdeckung gegen Regenwasser und Fremdkörper sowie in der guten nachträglichen Zugänglichkeit des Ringspaltes. Zusätzlich wirkt die ruhende Luftschicht zwischen Behälter und Auffangvorrichtung als Isolierung gegen Wärmeverlust des gelagerten Mediums.

Montage

Der Abweiserstreifen wird in die Aussparung des Führungsprofils am oberen Behälterrand eingeführt und der Rundung der Dachkante des Behälters folgend Zug um Zug eingeschoben, bis sich beide Enden überlappen. Der Ringspalt muss zugänglich bleiben, daher dürfen die Enden des Abweiserstreifens nicht verschweißt werden. Wenn der Behälter mit Anbauten (z. B. Flüssigkeitsstandanzeiger) ausgerüstet ist, muss der Ausschnitt im Abweiserstreifen entsprechend positioniert werden.

Standardkombinationen

1.500 / 1.900 mm
1.900 / 2.500 mm
2.500 / 3.000 mm
3.000 / 3.500 mm
3.500 / 3.900 mm

Optionen

- Kombination Aufnahmeprofil und Abweiserstreifen lose zum Anschweißen
- Abweiserstreifen zum Direktanschweißen
- Andere Durchmesserkombinationen auf Anfrage



Aggressives sicher im Griff mit den Erzeugnissen von Schwaben-Kunststoff

- Zugelassene Lagerbehälter und Auffangvorrichtungen aus PE-HD und PP
- Wickelrohre aus PE-HD und PP

- Planung und Bau betriebsfertiger Chemie-Tankanlagen
- Chemischer Apparatebau
- Prozessbehälter
- Abluftwäscher
- Behälterzubehör
- Rohrleitungsmontagen
- Wartung von Tankanlagen

Schwaben-Kunststoff Chemietank- und Apparatebau GmbH & Co. KG

Augsburger Straße 42
D- 86863 Langenneufnach
Telefon (0 82 39) 79 - 0
Telefax (0 82 39) 79 - 40
E-Mail: info@schwaben-kunststoff.de
www.schwaben-kunststoff.de